

911 GT2 RS

엔진

엔진형식	트윈 터보차저 수평대향 엔진 (VTG 터보차저)
실린더 개수	6
밸브/실린더	4
배기량	3800 cm ³
보어	102.0 mm
스트로크	77.5 mm
최고 출력	700 hp
엔진 회전 수	7000 rpm
최대 토크	76.48 kg-m
엔진 회전 수	2500-4500 rpm
리터당 최대 출력	184.2 hp/l
압축비	9.0:1
최대 엔진 회전수	7200 rpm
최대 부스트 압력	1.55 bar
밸브 제어	바리오캠 플러스: 가변 밸브 타이밍 및 흡기 밸브 리프트 조정

911 GT2 RS

파워 트랜스미션

주행 시스템	후륜구동	
트랜스미션	7단 포르쉐 더블 클러치 트랜스미션	
기어비		
	1단	3,91
	2단	2,29
	3단	1,58
	4단	1,18
	5단	0,94
	6단	0,79
	7단	0,67
	후진	3,55
	차축 비율 (FA/RA)	3,96

새시

서스펜션 및 댐핑	전자 제어식 진동 댐퍼 포르쉐 액티브 서스펜션 매니지먼트 (PASM)
프론트 액슬	경량 스프링 스트럿 서스펜션 (맥퍼슨 타입)
리어 액슬	5-링크 독립식 경량 멀티-링크 서스펜션
스티어링	가변 스티어링 비 및 전자 기계식 파워 스티어링, 리어 액슬 스티어링
스티어링비	17.15:1 (센터 포지션) 부터 13.12:1까지
스티어링 휠 직경	360 mm
선회반경 직경	11.1 m
주행 안전 시스템	포르쉐 스태빌리티 매니지먼트 (PSM)에 강화된 ABS 브레이크 기능 포함; 두가지 단계로 스위치 오프 가능 (ESC 오프 및 ESC+TC 오프)

911 GT2 RS

브레이크

브레이크 시스템	포르쉐 세라믹 컴포지트 브레이크(PCCB); 액슬 하중 배분 듀얼 서킷 브레이크 시스템
브레이크 디스크, 프론트 액슬	6피스톤 알루미늄 모노블록 고정-캘리퍼 브레이크; 유공 및 벤티드 세라믹 브레이크 디스크
직경	410 mm
두께	36 mm
브레이크 디스크, 리어 액슬	4피스톤 알루미늄 모노블록 고정-캘리퍼 브레이크; 유공 및 벤티드 세라믹 브레이크 디스크
직경	390 mm
두께	32 mm

휠 & 타이어

프론트 휠 및 타이어	9.5 J x 20 ET 50, 265/35 ZR 20 스포츠 타이어
리어 휠 및 타이어	12.5 J x 21 ET 48, 325/30 ZR 21 스포츠 타이어

크기

전장	4,549 mm
전폭 (사이드미러 포함)	1880 mm (1978 mm)
전고	1,297 mm
휠베이스	2,453 mm
윤거, 프론트	1,588 mm
윤거, 리어	1,557 mm

트렁크 용량 및 중량

트렁크 용량	115 l
DIN 기준 공차 중량	1470 kg
허용 총중량	1830 kg
중량대 출력비	2.1 kg/hp

911 GT2 RS

주행성능

최고속도	340 km/h
가속도	
0-60 mph	2.7 s
0-100 km/h	2.8 s
0-160 km/h	5.8 s
0-200 km/h	8.3 s

연료 및 배출량

배출 기준	EURO 6
연료 종류	수퍼 플러스 (98 RON)
연비	
도심	18.1 l/100 km
고속도로	8.2 l/100 km
복합	11.8 l/100 km
CO ₂ 배출	
복합	269 g/km
효율 등급 (독일)	G
탱크 용량	64 l (90 l 옵션사양)

에어로다이내믹

항력계수 c_d	0,35
전면면적 A	2.14 m ²
$c_d \times A$	0,749