

Datos técnicos

Panamera Executive (modelo de China)

Motor

Tipo de construcción	V6 turbo
Número de cilindros	6
Válvulas/cilindros	4
Cilindrada	2.995 cm ³
Carrera	84,5 mm
Calibre	89,0 mm
Máxima potencia	330 CV (243 kW)
A un régimen de	5.400–6.400 rpm
Máximo par motor	450 Nm
A un régimen de	1.340–4.900 rpm
Máxima potencia por litro	110,2 CV/l (81,1 kW/l)
Relación de compresión	11,2:1
Régimen máximo	6.500 rpm
Sistema de refrigeración	Refrigeración por agua, gestión térmica con termostato y bomba de agua conectable
Control de válvulas	VarioCam Plus: Control de los árboles de levas en el lado de admisión y de escape, cambio de carrera de válvula en el lado de admisión

Los datos técnicos pueden variar en algunos países

Datos técnicos

Panamera Executive (modelo de China)

Transmisión

Tracción	Tracción trasera
Caja de cambios	Caja de cambios de doble embrague (PDK) de ocho velocidades
Relaciones de transmisión	
1. ^a velocidad	5,97
2. ^a velocidad	3,24
3. ^a velocidad	2,08
4. ^a velocidad	1,42
5. ^a velocidad	1,05
6. ^a velocidad	0,84
7. ^a velocidad	0,68
8. ^a velocidad	0,53
Marcha atrás	5,22
Transmisión de eje (trasero)	3,36

Chasis

Suspensión y amortiguación	Suspensión neumática adaptiva con tres cámaras de aire y Porsche Active Suspension Management (PASM)
Eje delantero	Eje de brazos transversales dobles de aluminio, suspensión individual
Eje trasero	Eje trasero multibrazo de aluminio con puente delantero, suspensión individual
Dirección	Servodirección electromecánica; dirección activa del eje trasero (HAL) opcional
Desmultiplicación de la dirección	15,5:1 (posición central) a 9,3:1; con HAL 14,2:1 (posición central) a 9,3:1
Diámetro del volante	375 mm
Diámetro del radio de giro	12,4 m; con HAL 11,8 m
Sistema de estabilización del vehículo	Porsche Stability Management (PSM) incluido el sistema ABS con funciones de frenado ampliadas

Datos técnicos

Panamera Executive (modelo de China)

Frenos

Sistema de frenos	Mordazas de freno monobloque de aluminio de seis émbolos en el eje delantero, mordazas de freno monobloque de aluminio de cuatro émbolos en el eje trasero
Discos de freno del eje delantero	Fundición gris; ventilación interna
Diámetro	350 mm
Grosor	34 mm
Discos de freno del eje trasero	Fundición gris; ventilación interna
Diámetro	330 mm
Grosor	28 mm

Ruedas y neumáticos

Ruedas y neumáticos delanteros	9 J x 19 ET 64 con neumáticos 265/45 ZR 19
Ruedas y neumáticos traseros	10,5 J x 19 ET 62 con neumáticos 295/40 ZR 19

Dimensiones

Longitud	5.199 mm
Anchura (con retrovisores exteriores)	1.937 mm (2.165 mm)
Altura	1.428 mm
Distancia entre ejes	3.100 mm
Ancho de vía delante	1.671 mm
Ancho de vía detrás	1.651 mm

Volumen del maletero y pesos

Volumen del maletero	500–1.490 l
Peso en vacío DIN (China)	1.954–2.069 kg
Peso total permitido (China)	2.385 kg

Datos técnicos

Panamera Executive (modelo de China)

Prestaciones

Velocidad máxima	264 km/h
Aceleración	
0–100 km/h	5,8 s
0–100 km/h con Sport Plus	5,6 s
0–160 km/h	14,0 s
0–160 km/h con Sport Plus	13,7 s
0–200 km/h	22,5 s
0–200 km/h con Sport Plus	22,2 s

Combustible y emisiones

Clase de combustible	Super (95 ROZ)
Consumo (China)	
Conducción urbana	10,2 l/100 km
Conducción interurbana	6,2 l/100 km
Conducción combinada	7,4 l/100 km
Emisiones de CO₂ (China)	
Conducción combinada	176 g/km
Volumen del depósito (opcional)	75 l (90 l)

Aerodinámica

Coefficiente aerodinámico c_w	0,28
Superficie frontal A	2,37 m ²
$c_w \times A$	0,664