

911 Carrera 4S**Motor**

Modelo	Motor boxer de 6 cilindros com sobrealimentação biturbo, filtro de partículas de gasolina (FPG)
Número de cilindros	6
Válvulas/Cilindros	4
Cilindrada	2.981 cm ³
Diâmetro	91,0 mm
Curso	76,4 mm
Potência máxima	331 kW (450 cv)
a uma rotação de	6500 rpm
Torque máximo	530 Nm
a uma rotação de	2.300 – 5.000 rpm
Potência específica	111 kW/l (151 cv/l)
Taxa de compressão	10,2:1
Número máximo de rotações	7.500 rpm
Sistema de refrigeração	Refrigeração a água com gestão térmica controlada por mapa de curvas características do motor e bomba de água comutável
Controle das válvulas	VarioCam Plus: Deslocamento das árvores de comando de válvulas no lado de admissão e de escapamento; comutação do curso das válvulas no lado de admissão

As especificações técnicas podem variar de país para país

911 Carrera 4S

Transferência de potência

Sistema de propulsão	Porsche Traction Management (PTM): Tração integral ativa com embreagem de discos múltiplos regulada eletronicamente e controlada por mapa de curvas características do motor, distribuição variável do torque entre os eixos dianteiro e traseiro; Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) incl. bloqueio do diferencial traseiro controlado eletronicamente com distribuição completamente variável do torque	
Transmissão	Transmissão de embreagem dupla com oito marchas (PDK)	
Relação de transmissão		
	1. ^a marcha	4,89
	2. ^a marcha	3,17
	3. ^a marcha	2,15
	4. ^a marcha	1,56
	5. ^a marcha	1,18
	6. ^a marcha	0,94
	7. ^a marcha	0,76
	8. ^a marcha	0,61
	Marcha a ré	3,99
	Relação de transmissão do eixo traseiro	3,12

Chassi

Suspensão e amortecimento	Molas de aço e amortecedores de vibração a gás hidráulicos; Porsche Active Suspension Management (PASM)	
Eixo dianteiro	Eixo do braço da suspensão: rodas com suspensão independente nos braços transversais com braços longitudinais e amortecedores (tipo McPherson, otimizado para a Porsche)	
Eixo traseiro	Eixo com braços múltiplos em construção leve com rodas independentes suspensas em cinco braços	
Direção	Direção assistida eletromecânica com desmultiplicação da direção variável e impulso de direção; eixo traseiro direcional (HAL) opcional	
Desmultiplicação da direção	15,0:1 (posição central); com HAL 14,1:1	
Diâmetro do volante	360 mm	
Diâmetro de viragem	11,2 m	
Sistema de estabilização de condução	Porsche Stability Management (PSM), incluindo ABS com funções de frenagem adicionais	

911 Carrera 4S**Freios**

Sistema de freios	Freios de pinças fixas monobloco em alumínio com seis pistões na dianteira, freios de pinças fixas monobloco em alumínio com quatro pistões na traseira; freio de estacionamento elétrico
Discos de freio do eixo dianteiro	Ferro fundido cinzento, autoventilados e perfurados
Diâmetro	350 mm
Espessura	34 mm
Discos de freio do eixo traseiro	Ferro fundido cinzento, autoventilados e perfurados
Diâmetro	350 mm
Espessura	28 mm

Rodas e pneus

Rodas com pneus na dianteira	8,5J x 20 ET 53 com pneus 245/35 ZR 20
Rodas com pneus na traseira	11,5J x 21 ET 67 com pneus 305/30 ZR 21

Dimensões

Comprimento	4.519 mm
Largura (incl. espelhos externos)	1.852 mm (2.024 mm)
Altura	1.300 mm
Distância entre eixos	2.450 mm
Bitola dianteira	1.589 mm
Bitola traseira	1.557 mm

Volume do porta-malas e pesos

Volume do porta-malas	132 l
Peso em vazio conforme DIN	1.565 kg
Peso máximo admissível	2.010 kg
Carga sobre o teto (com Porsche DTS)	75 kg

911 Carrera 4S

Desempenho

Velocidade máxima	306 km/h
Aceleração	
0 – 60 mph	3,4 s
0 – 60 mph com Sport Plus	3,2 s
0 – 100 km/h	3,6 s
0 – 100 km/h com Sport Plus	3,4 s
0 – 160 km/h	8,3 s
0 – 160 km/h com Sport Plus	8,0 s
0 – 200 km/h	12,7 s
0 – 200 km/h com Sport Plus	12,4 s

Combustível e emissões

Norma de emissões	Euro 6d-Temp EVAP (EU6 BG)
Tipo de combustível	Gasolina Super Plus (98 octanas)
Consumo	
urbano	11,1 l/100 km
extraurbano	7,8 l/100 km
combinado	9 l/100 km
Emissões de CO₂	
combinado	206 g/km
Classe de eficiência Alemanha	F
Capacidade do tanque	67 l

Aerodinâmica

Coefficiente de resistência aerodinâmica c_w	0,29
Superfície frontal A	2,07 m ²
$c_w \times A$	0,600

Todos os dados são referentes ao modelo UE