

Panamera Executive
(модель для китайского рынка)

Двигатель

Тип	V6 турбо
Количество цилиндров	6
Количество клапанов/ цилиндр	4
Рабочий объем	2995 см ³
Диаметр цилиндров	84,5 мм
Ход поршня	89,0 мм
Максимальная мощность	243 кВт (330 л.с.)
при частоте вращения	5 400–6 400 об/мин
Макс. крутящий момент	450 Нм
при частоте вращения	1 340–4 900 об/мин
Максимальная литровая мощность	81,1 кВт/л (110,2 л.с./л)
Степень сжатия	11,2:1
Максимальная частота вращения	6 500 об/мин
Система охлаждения	Жидкостное охлаждение, система управления тепловым режимом с контрольным термостатом и погружным водяным насосом
Управление клапанами	VarioCam Plus: регулировка впускных и выпускных распределительных валов и переключение хода впускных клапанов

Panamera Executive
(модель для китайского рынка)

Трансмиссия

Силовой агрегат	Задний привод
Коробка передач	8-ступенчатая Porsche Doppelkupplung (PDK)
Передаточное отношение	
1 передача	5,97
2 передача	3,24
3 передача	2,08
4 передача	1,42
5 передача	1,05
6 передача	0,84
7 передача	0,68
8 передача	0,53
Передача заднего хода	5,22
Передаточное отношение главной передачи (задней оси)	3,36

Ходовая часть

Подвеска и амортизаторы	Адаптивная пневмоподвеска с трехкамерными пневмоэлементами и Porsche Active Suspension Management (PASM)
Передняя подвеска	Алюминиевая независимая на сдвоенных поперечных рычагах
Задняя подвеска	Алюминиевая независимая многорычажная с подрамником
Рулевое управление	Электромеханическое с усилителем; в качестве опции система управления задними колесами
Передаточное отношение рулевого механизма	От 15,5:1 (центральное положение) до 9,3:1; с системой управления задними колесами от 14,2:1 (центральное положение) до 9,3:1
Диаметр рулевого колеса	375 мм
Диаметр разворота	12,4 м; с системой управления задними колесами 11,8 м
Система стабилизации	Porsche Stability Management (PSM), вкл. ABS с дополнительными функциями торможения

Panamera Executive
(модель для китайского рынка)

Тормозная система

Тормозная система	Шестипоршневые алюминиевые моноблочные фиксированные суппорты спереди; четырехпоршневые алюминиевые моноблочные фиксированные суппорты сзади	
Тормозные диски на передней оси	Чугунные; вентилируемые	
	Диаметр	350 мм
	Толщина	34 мм
Тормозные диски на задней оси	Чугунные; вентилируемые	
	Диаметр	330 мм
	Толщина	28 мм

Диски и шины

Передние диски с шинами	9 J x 19 ET 64 с шинами 265/45 ZR 19
Задние диски с шинами	10,5 J x 19 ET 62 с шинами 295/40 ZR 19

Размеры

Длина	5199 мм
Ширина (по зеркалам)	1937 мм (2165 мм)
Высота	1428 мм
Колесная база	3100 мм
Колея передних колес	1671 мм
Колея задних колес	1651 мм

Вместимость багажника и масса

Вместимость багажника	500–1490 л
Собственная масса по DIN (Китай)	1954–2069 кг
Допустимая полная масса (Китай)	2385 кг

Panamera Executive
(модель для китайского рынка)

Ходовые характеристики

Максимальная скорость	264 км/ч
Разгон	
0–100 км/ч	5,8 с
0–100 км/ч с Sport Plus	5,6 с
0–160 км/ч	14,0 с
0–160 км/ч с Sport Plus	13,7 с
0–200 км/ч	22,5 с
0–200 км/ч с Sport Plus	22,2 с

Топливо и вредные выбросы

Вид топлива	Super (95 RON)
Расход топлива (Китай)	
в городе	10,2 л/100 км
на шоссе	6,2 л/100 км
в смешанном цикле	7,4 л/100 км
Выбросы CO₂ (Китай)	
в смешанном цикле	176 г/км
Вместимость топливного бака (опция)	75 л (90 л)

Аэродинамика

Коэффициент аэродинамического сопротивления c_d	0,28
Лобовая поверхность A	2,37 м ²
$c_d \times A$	0,664